



aluplast® - expert dans le domaine des systèmes des fenêtres en PVC

PORTES DE GARAGE SECTIONNELLES LA PLUS HAUTE QUALITÉ



La chaleur et le calme dans ta maison

Les portes de garage sectionnelles se distinguent par un facteur thermique très bas et par l'amortissement des bruits venant de l'extérieur. Grâce à l'utilisation du guidage vertical du tablier de la porte de garage elles garantissent la possibilité de se garer sans problème, même sur des allées courtes.

Sécurité et isolation

Les tabliers de portes de garages de l'épaisseur de 40 mm ont été remplis par la mousse polyuréthane, ce qui assure un niveau élevé de l'isolation thermique. Grâce à la construction élaborée nos portes de garage sont non seulement thermoisolantes, mais elles assurent aussi la sécurité de l'utilisation.

Solutions bien élaborées. Durabilité pour les années.





LES PANNEAUX THERMOISOLÉS

assurent un haut niveau de l'isolation thermique grâce au remplissage par la mousse polyuréthane dont l'épaisseur est de 40 mm.



UNE CHARNIÈRE INTERMÉDIAIRE

dans les cas des dimensions plus importantes de la porte de garage, améliore la rigidité de la construction.



LE DOUBLE RESSORT DE TORSION AVEC UN SYSTÈME DE SÉCURITÉ

garantit le travail stable et le mouvement équilibré de la porte de garage.



LE JOINT BAS

assure une étanchéité efficace entre la porte de garage et le sol.



DOUBLES COULISSES HORIZONTALES

garantissent la stabilité de la construction de la porte de garage.



POIGNÉE DE TIRAGE

en cas de manœuvre manuelle.



LA CONSTRUCTION DES CHARNIÈRES D'EXTREMITÉ

permet un réglage précis du tablier sur toute la hauteur.



COULISSES VERTICALES AVEC UNE CORNIÈRE

garantissent une construction renforcée assurant la stabilité de la porte de garage.



RAINURES DES PANNEAUX ET LEUR FACTURE



COLORIS DES PANNEAUX

Panneaux laqués



Panneaux plaxés avec un film décoratif



CHÊNE DORÉ
plaxage comparable
à AP 23



NOYER plaxage comparable à AP 27



CHÊNE FONCÉ plaxage comparable à AP 06



WINCHESTER plaxage comparable à AP 95



ANTHRACITE structure bois plaxage comparable à AP 40



ANTHRACITE lisse plaxage plaxage comparable à AP 60



- > Detection reglable d'obstacles
- > Vitesse reglable de la fermeture

- > Large gamme des accessoires disponibles
- > Possibilité de brancher une batterie de secours



Keytis 2 RTS

Une télécommande pour manœuvrer deux moteurs, par exemple un portail et une porte de garage ou autres automats RTS.



Keytis 4/RTS

Une télécommande pour manœuvrer quatre moteurs, par exemple un portail, une porte de garage ou autres automats RTS.



Keygo io/RTS

Une télécommande pour manœuvrer quatre moteurs ou autres automats RTS.



Photocellules

Elles détectent les objet ou les personnes lorsqu'elle se ferme ou lorsqu'elle s'ouvre.



Interrupteur mural bicanal

On peut l'installer à l'intérieur du garage en fonction du besoin de faire descendre ou remonter la porte de garage ou éteindre la lumière.



Clavier à code bicanal sans fil

On peut l'installer à l'extérieur pour avoir l'accès au garage, pouvoir allumer la lumière ou soit ouvrir soit fermer le portail.



Le clavier à code sans fil dans un coffre aluminium io/RTS

On peut l'installer à l'extérieur pour avoir toujours l'accès au garage, pouvoir allumer la lumière ou soit ouvrir soit fermer le portail.



Batterie de secours

Elle permet au moteur de fonctionner lors des coupures d'éléctricité (de 5 à 10 cycles en 24 heures). Destinée pour les motorisations de 24 V.







Accueil

Ouvrez le portail, la porte de garage et allumez la lumière à la maison en un instant avant de rentrer chez vous. Fermez automatiquement toutes les portes et tout les portails après vous être garé. Bienvenus chez vous!

Vérifiez votre contrôle d'accès

Utilisez l'alarme, vérifiez les portails et les portes de garage avec un seul clic et à distance. Assurez-vous que votre maison est sécurisée, même si vous êtes loin de chez vous.

Géolocalisation

Grâce à la fonction de la géolocalisation vous pouvez laisser vos mains sur le volant et malgré cela votre portail s'ouvrira automatiquement.

aluplast sp. z o.o. | 61-357 Poznań, Gołężycka 25A, tel. +48 61 654 34 00, fax +48 61 654 34 99; www.aluplast.com.pl